Z1000SX Tourer / 2014

POWER TO MOVE YOU

Wilt u een hele dag sportief rijden en na het overnachten klaar zijn voor de volgende dag plezier? Dan hebt u de spraakmakende stijl en praktische langeafstandskenmerken van de nieuwe Z1000SX Tourer nodig.

Candy Lime Green

Metallic Spark Black

Metallic Graphite Gray

Kawasaki

Kenmerken

Binnentassen

Z1000SX Zijkoffers

Tankpad

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Accessoires

Z1000SX Tourer / 2014

HOUDER NAVIGATIESYSTEEM
€ 68,95

Versnellingsindicator
€ 120,00

BESCHERMFOLIE ZIJKOFFERS
€ 43,00

Meer accessoires

Tanktas met doorzichtig venster
€ 149,80

Zadeltas Rugzak 13L
€ 100,35

WIELRINGEN (EEN WIEL) (17P)
€ 22,25

Bobbin set with Protectors
€ 33,50

Wiel tape set GP-Style
€ 15,15

Tanktas 13-22 liter
€ 131,05

Zadeltas (6-8L)
€ 95,60

Design zadel - gel
€ 422,30

Heated grips 2
€ 189,15

DUOZADELCOVER
€ 251,60

VOORVORKSLIDERS
€ 86,70

Akrapovic uitlaatset
€ 1.366,10

TANKPADS (ZIJKANT)
€ 31,35

MOTOR BESCHERMBLOKKEN
€ 192,65

Windshield smoke
€ 104,25

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.

Specificaties

Z1000SX Tourer / 2014

Motor

Brandstofsysteem	Brandstofinjectie: ø 38 mm x 4 (Keihin) met ovalen hulpsmoorkleppen
Ontsteking	Electronisch
Startmotor	Elektrisch
Smering	Geforceerde smering, wet sump
Type motor	Vloeistofgekoelde, viertakt viercilinderlijnmotor
Cilinderinhoud cm³	1,043 cm3
Boring x slag	77.0 x 56.0 mm
Compressieverhouding	11.8:1
Kleppensysteem	DOHC, 16 kleppen

Aandrijflijn

Koppeling	Natte platenkoppeling, handbediend
Primaire overbrengingsverhouding	1.627 (83/51)
Overbrengingsverhoudingen 1e	2.600 (39/15)
Overbrengingsverhoudingen 2e	1.950 (39/20)
Overbrengingsverhoudingen 3e	1.600 (24/15)
Overbrengingsverhoudingen 4e	1.389 (25/18)
Overbrengingsverhoudingen 5e	1.238 (26/21)
Overbrengingsverhoudingen 6e	1.107 (31/28)
Eindreductie	2.733 (41/15)
Versnellingen	6 versnellingen
Eindaandrijving	O-ring Ketting

Frame

Frame type	Aluminium, dubbele buis
Balhoofdhoek/Naloop	24.5º / 102 mm
Veeruitslag, voor	120 mm
Veeruitslag, achter	138 mm
Banden, voor	120/70 ZR 17 M/C (58W)
Banden, achter	190/50 ZR 17 M/C (73W)
Stuurhoek links / rechts	31º / 31º

Vering

Vering, voor	41-mm upside-down-voorvork met instelbare ingaande en uitgaande demping en instelbare veervoorspanning
Vering, achter	Horizontale Back-link-gasschokdemper met traploos instelbare uitgaande demping en met stelring instelbare veervoorspanning

Remmen

Remmen, voor	Dubbele, semizwevende 300 mm-schijven ('wave-type') Dubbele radiaal gemonteerde vierzuigerremklauw
Remmen, achter	Enkele 250 mm remschijf ('wave-type') Enkelzuiger remklauw

Afmetingen

Afmetingen (L x B x H)	2.105 x 790 x 1.170 mm
Grondspeling	135 mm
Wielbasis	1.445 mm
Zithoogte	820 mm
Brandstofcapaciteit	19 liter
Rijklaar gewicht	231 kg (ABS)

Prestaties

Maximaal vermogen	104.5 kW (142 pk) / 10.000 tpm
Maximaal koppel	111 Nm / 7.300 tpm

zie voor meer informatie: www.kawasaki.nl

© 2013 Kawasaki Motors Europe N.V.